

Glaspartivägg GPV 100

GPV 100 är en komplett väggmodul, lämplig som korridorvägg till Systemväggar SV 100. Den omfattar glasfält, dörrar, skjutdörrar, skjutglaspartier, el-zoner, anslutningsfält och garderob. Systemvägg GPV 100 är lämplig även till andra uppglasade rum, t ex konferensrum, lunchrum och rökrum. Den kan enkelt anpassas för montering även i befintliga platsbyggda väggöppningar.

- Karmar 22x98 mm
- Dörrkarmar 42x98 mm
- Spröjsar 44 mm

Andra karmdimensioner kan erhållas på beställning.

Material i karmar och spröjsar: MDF (Medium Density Fibreboard) som uppfyller den tyska EI-normen m a p emissioner.

Karmar och spröjsar vitlackerade i kulör enligt NCS 0502-Y är tillverkningsstandard. Andra kulörer eller faner kan erhållas på beställning.

Enkelglas monterat med fogband och gerade glasningslister är standardutförande. Andra glaskvaliteter, t ex härdat glas, lamellglas eller isolerglas, kan erhållas på beställning.

Vissa fält i partierna kan utföras i täta fält. Hörnstolpar för 45° och 90° eller enligt önskemål. Indelning av glasutor horisontellt och vertikalt enligt önskemål.

El-zoner utförs med demonterbar front, infäst med blankförnicklad kullerförsänkt skruv. Täta passbitar och anslutningsfält mot väggar utföres som el-zoner.

Modulbredd: Enligt önskemål.

Montering

Partierna monteras i indragen syll. Alternativt kan partierna anslutas mot golv med låg bröstning för montering av sockerlist av trä.

Partiernas yttersidor har ufrästa notspår för sammanfogning med lös fjäder, vilket ger en stabil väggkonstruktion och som förhindrar ljusgenomsläpp.

Partierna monteras enkelt med skruv i förborrade hål som täcks med plastplugg i samma kulör som karmen. Enkel demontering och återmontering.



Fatburen - Brann, Stockholm



Hyresgästföreningen, Stockholm



Nordh Bygg, Ljusdal